

# FICHE **TECHNIQUE**



GAMME  
CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ  
**PANNEAUX**

PANNEAUX MENUISERIES BIBANE MEUBLES EN KITS



PANNEAUX  
CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ

**DESCRIPTIF**

Les panneaux de contreplaqué standard sont polyvalents, durables, et répondent à divers besoins de construction et d'aménagement intérieur. Fabriqués en couches de placage de bois collées, ils offrent une combinaison optimale de résistance et de coût abordable.

**COMPOSITION**

Les panneaux de contreplaqué standard sont composés de fines couches fabriquées à partir de placage naturel Okoumé issu de la forêt tropicale du Gabon.

- Face : BB
- Contreface : Media : C / Prima : BC
- Intérieurs encollés entiers ou jointés

**FINITIONS**

- Essences fines avec une finition texturée.
- Collage Urée Formol : Classe 1
- Calibrage & ponçage : Grain : 100 / 120

**CARACTÉRISTIQUES**

- Résistance élevée adaptée à différentes applications.
- Facilité de découpe pour des formes sur mesure.
- Stabilité dimensionnelle grâce au multicouche.
- Disponible en différentes épaisseurs.
- Face : Pouvant être visible, ou peinte.
- Contreface : Pouvant être cachée ou peinte.
- Humidité : 7 à 12 %.

Dégagement formol : Classement E1 : Norme NF EN 717-2.

FORMAT (CM)		
+ 3,5	limite supérieure	EN
- 3,5	limite inférieure	315

FORMAT		
LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
205	75	4 / 10 / 12 / 15 / 18 mm
205	85	
205	100	
205	122	
205	153	

ÉPAISSEURS (MM)		
Épaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)
> 12 et < 25	0,6	-(0,4 + 0,03 t)

Panneaux poncés - Norme EN 324-1

**DOMAINES D'APPLICATION**



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



NAUTIC



CONSTRUCTION



CHAMBRES



SALLE DE BAIN



CUISINE



AMEUBLEMENT

CE 2+



14 001



50 001



Demandez un devis personnalisé, profitez de conseils adaptés et d'une expertise qui répond à vos besoins.

**0522 959 800**

[www.cema-atlas.com](http://www.cema-atlas.com)

