

# FICHE **TECHNIQUE**



GAMME  
CONTREPLAQUÉ MARINE  
**PANNEAUX**

PANNEAUX MENUISERIES BIBANE MEUBLES EN KITS



PANNEAUX  
CONTREPLAQUÉ MARINE

**DESRIPTIF**

Les panneaux de contreplaqué marine sont des panneaux de bois Okoumé composés de fines couches de placage de bois collées ensemble avec des adhésifs de qualité marine. Ils sont conçus pour être utilisés dans des environnements où l'exposition à l'eau ou à l'humidité est fréquente.

**COMPOSITION**

Ces panneaux sont fabriqués à partir de placages de bois de haute qualité, généralement du bois dur, comme le bouleau, le merisier ou le chêne.

- Face : B / BB selon normes EN 635 - 1 et 2.
- Intérieurs encollés entiers ou jointés.
- Âmes entières ou jointées.

**FINITIONS**

- Essences fines avec une finition texturée.
- Mélamine Urée Formol (MUF) : **Classe 3** conforme à la norme EN 314 - 1 et 2.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Résistance élevée adaptée à différentes applications.
- Facilité de découpe pour des formes sur mesure.
- Stabilité dimensionnelle grâce au multicouche.
- Disponible en différentes épaisseurs.
- Face : Pouvant être visible, ou peinte.
- Contreface : Pouvant être cachée ou peinte.
- Humidité : 7 à 12 %.

Dégagement formol : Classement E1 : Norme NF EN 717-2.

FORMAT (CM)		
+ 3,5	limite supérieure	EN
- 3,5	limite inférieure	315

FORMAT		
LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
205	75	4 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 18 mm
205	85	
205	100	
205	122	
205	153	

EPAISSEURS (MM)		
Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)
> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)

**DOMAINES D'APPLICATION**



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



NAUTIC



CONSTRUCTION



CHAMBRES



SALLE DE BAIN



CUISINE



AMEUBLEMENT

CE 2+



14 001



50 001



Demandez un devis personnalisé, profitez de conseils adaptés et d'une expertise qui répond à vos besoins.

**0522 959 800**

[www.cema-atlas.com](http://www.cema-atlas.com)

