FICHE TECHNIQUE

DES MATÉRIAUX
POUR UN AVENIR DURABLE



CONTREPLAQUÉ MARINE

DOMAINES **D'APPLICATION**

Nautique
Construction
Portes



Les panneaux de contreplaqué marine sont des panneaux de bois **Okoumé** composés de fines couches de placage de bois collées ensemble avec des adhésifs de qualité marine. Ils sont conçus pour être utilisés dans des environnements où l'exposition à l'eau ou à l'humidité est fréquente.

CE 2+ BS 1088 FSC C109909 CE 2

CEMA Bois de l'Atlas

CONTREPLAQUÉ MARINE

FICHE
TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Stablet
- Robuste
- Résiste à l'eau
- Durable

FORMAT (en mm)

Longueur	2050 | 2200 | 2500 | 3050
Largeur	1000 | 1220 | 1530
Épaisseur	5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18

COMPOSITION

Face	Contreplaqué
Âme	Tout Okoumé
Contre face	Contreplaqué
Collage	Mélaminé / Urée-formol



QUALITÉ

Qualité	Balcon garant Standard B/BB 4B Marine local
Normes de qualité	EN 635-1 & 2 : NF EN 717-2 EN 314-1 & 1
Certificats	CE 2+ KOMO ISO 50001 ISO 14001 FSC

FINITIONS



Essences fines
Finition textuée.

Demandez un devis personnalisé,
profitez de conseils adaptés et d'une expertise
qui répond à vos besoins.

contact@cema-atlas.com
www.cema-atlas.com

0522 959 800